

МЕДНИ КАТОДИ

LME GRADE A

ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД

ПАРАМЕТРИ	ГАРАНТИРАНА СТОЙНОСТ	
As	%	<0,0005
Bi	%	<0,0002
Fe	%	<0,0010
Pb	%	<0,0005
S	%	<0,0015
Sb	%	<0,0004
Se	%	<0,0002
Ag	%	<0,0025
(Bi+Se+Te)	%	<0,0003
(As+Sb+Cr+Mn+Cd+P)	%	<0,0015
(Co+Zn+Fe+Si+Ni+Sn)	%	<0,0020

Размери и тегло на катода и катодния пакет

Един катоден лист: (1000 мм x 1020 мм) +/- 30 мм

Един катоден пакет: : (1000 мм x 1020 мм) +/- 30 мм x 1000 мм (max)

Тегло на катодния лист: max. 80 кг

Тегло на катодния пакет: max. 2 500 кг

Външен вид

Платното на катода е почистено от шлам

Размерът на дендритите по платното на катода е не по-голям от 20 мм

Пакетиране

Катодите са пакетирани в пакети с тегло до 2 500 кг

Пакетите са вързани с две метални ленти

